



(Folytatás a 16. oldalról)

Korlátok: Mattesiszolt rozsdamentes acél korlátok ASS rozsdamentes acélsodrony betétekkel, keményfa (bükk) fogódzóval.

Tűzgátló falak: A tűzgátló falak a tűzszakaszhatárokon és a gépészeti helyiségek falainál általában 20 cm vtg., a színházat körülvevő tűzszakaszhatár-fal 30 cm vtg. YTONG fal (az akusztika miatt vastagabb).

Válaszfalak: Az uszodai részen Porotherm téglafalak, másutt gipszkarton válaszfalak a helyiségek igényeinek megfelelő akusztikai kialakítással.

Vízszigetelések: Az uszoda alapincézett részén talajvíz elleni szigetelésként vízzáró beton, egyéb helyeken a padló szerkezet alá talajnedvesség elleni szigetelés került. Az úszómedencék belső oldalán MAPELASTIC kent vízszigetelés, az uszoda zuhanyzóknál a padlón és a falakon közvetlenül a burkolat alatt MAPEGUM WP kent vízszigetelés készült.

Hőszigetelések: A talajjal érintkező szerkezetek alatt, valamint a pincefalak külső oldalára 4 cm lépésálló hőszigetelés, az emeletközi födémek úsztatott padlója alá 2 cm lépéshanggátló szigetelés (Styrofoam) van. A tetőszerkezetek hőszigetelése 14 cm vtg. lépésálló ásványgyapot (Rockwool Durock).

Tetőfedések: Thermoplan-SF tetőszigetelés kavics leterheléssel a lapostetős részekben, a színházterem fölött mechanikus rögzítéssel. Az uszoda fölötti 15-os lejtésű ferdetető fedése Lindab SIN hullámlemez fedés, rejtett vápaesetornával, belső vízelvezetéssel, beépített fűtőszállal.

Külső nyílászárók: Porszórt, hőhidmentes alumínium szerkezettel készültek (szín: RAL 9007 alumíniumszürke), hőszigetelt üvegezéssel, illetve hőszigetelő tömör betételemekkel. A bukóablakok nyitása kézi működtetésű távnyitóval, az uszoda magasan fekvő bukóablakainak nyitása elektromos működtetésű távnyitóval történik.

A felülvilágítók Essmann-Hostaglas, nem égve csepegő felülvilágítók. A kör alakúak fixek, a téglalap alakúak elektromos távnyitóval nyithatóak szellőztetési célra.

A dizletraktár bejárata motoros működtetésű, hőszí-

getelt, duplafalú alumínium redőnykapu, porszórt kivitelben (Hörmann).

Ablakpárkányok: A külső ablakpárkányok a burkolótéglából kialakított, kifelé lejtős kialakításúak. A belső párkányok, MAX HPL 85 FH felületű, matt, törtfehér színű ablakpárkányelemek.

Külső árnyékolók: Egyedi, porszórt acél, fix külső árnyékoló szerkezetek kerültek az uszoda déli oldalán, valamint a művelődési ház déli oldalán lévő nyílászárókra, színük a külső nyílászárók színével megegyező (RAL 9007).

Padlóburkolatok: A közlekedőké és a vizesblokkoké kerámia padlóburkolat (a közlekedőkben: Monocibec Yuma Nero, négyszínű díszítőszávokkal, a medenceburkolat: Buchtal, az uszodateremben, az öltözőkben és a zuhanyokban csúszásgátló greslap). Az irodákban szőnyegpadló; az oktatóterekben linóleum (Forbo Marmoleum Vivace); a kamaratermekben, előadótermekben és a próbatermekben ipari parketta van. A balettermekben három rgt. párnafára épített rugalmas balettpadló; a színházterem nézőterén egyedi tervezésű szőnyegpadló készült,

