



míg a színpadon speciális színpadpadló borovi fenyőből, párnafára építve. A raktárakban, gépészeti helyiségekben epoxi burkolatot és lábazatot, rezgésszigetelő gépalapokat alkalmaztunk.

Falburkolatok: Az öltözőkben és a vizes helyiségekben az álmennyezet fölé nyúlóan csempeburkolat (Zalakerámia ZRF 402); az uszodateremben 2,70 m magasságig csempeburkolat, fölötte speciális akrillatex festék (Tikkurila Luja Moisture Stop) került.

A közönségmosdók előterében falburkolati díszítő-sávok készültek, a padlóterven kiosztott színes csíkok a falakon folytatódnak, közvetlenül a mosdók föléti tükrök két oldalán. A tükrök a csempébe süllyesztetten, a falra ragasztottak. A közlekedők, irodák, oktatótermek vizes disperziós akrilfestést kaptak.

A művelődési ház előcsarnokát a külső falburkolattal megegyező téglafalburkolat fedi. A színház nézőterén az oldalfalakon egyrészt tömör, bükk furnérozású Gustafs BF van, másrészt réselet Gustafs BF SH panelek a hozzá tartozó akusztikai fileccel, mögötte a válaszfalban 40 mm vtg. Therwoolin VL-40 hangelnyelő anyaggal.

A ferde hátfal burkolata a nagy felületen Ecophon Wall Panel Colorado C/gamma (fekete), a szélső és felső sávban Rockfon Polar Color (Chalcedon – szürke) bevonatú. Az oldalfalak szabadon maradó gipszkarton felületei téglavörös (NCS 2050 Y70R) színű disperziós akrilfesték bevonatot kaptak.

A színház hang- és fényvezérlői Rockfon Sonar 60x120

cm-es lapokkal készültek a gipszkarton válaszfalra ragasztva (a hangelnyelési követelmény miatt).

Álmennyezetek: Általában egy rtg. gipszkarton függesztett álmennyezet a jellemző. A művelődési ház színházterme melletti földszinti és emeleti közlekedőben, valamint a kamaratermekben a fal mentén rejtett világítás befogadására alkalmas módon az álmennyezeti sáv 30 cm-rel magasabb a környező szintnél. A zuhanyzóokban és az uszodai kiszolgáló területeken az álmennyezet impregnált gipszlapokból készült.

Az uszodateremben nem készült álmennyezet, a Lindab LTP 150 trapézlemez fődém RAL 9006 színű gyári bevonatos felülete látszóan maradt. Az uszoda zuhanyzóiban LMD-P 500/184 B (Lindner AG) RAL 9010 szétszedhető sávós fém álmennyezet található. Ugyanilyen álmennyezet készült az intézménybejáratok föléti fedett kültereken is.

A színházterem nézőtere 60x180 cm-es GUSTAFS BF tömör, bükk furnérozású panelekből áll, pontosan a megadott helyekre és magasságokba, adott dőlésszögbe függesztett álmennyezeti sávok hangvető felületként alkalmazva. A hangvető felületek között nem készült álmennyezet, a fölöttük lévő tartószerkezetek és fődémek fekete színűre vannak festve.

Fény- és hangvezérlők: két rtg. gipszkarton álmennyezetre 60x60-cm-es Rockfon Sonar hangelnyelő lapok vannak ragasztva.

Felvonók: Schindler Smart MRL 002, 630 kg teherbírású liftek.

